

## ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI OKIENNEJ

[illegible]

## ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		02	
TYP FASADY		ŚLUSARKA NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE MILIMETR		So	1725
RAZEM		Ho	410
		parter - 1 szt.	
<p>DRZWI EWAKUACYJNE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi w systemie ślusarki aluminiowo-szklanej</li> <li>wypożyczenie w zamek z wkładką patentową, odbiór, pochwyty ( anabę) z zewnątrz, samozamykacz ukryty np. GEZE Bover ISM , zamek elektromotoryczny IQ LOCK AUT</li> <li>dźwignia antypaniczne z mikroprzewodnikiem na wszystkich skrzydłach</li> <li>światło przejścia min. 50 x 200 ( niepomniejszone o grubość skrzydła )</li> </ul> <p>FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA W SYSTEMIE SEMISTRUKTURALNYM          NN, WISSTRÓ A, WERSJA NAKŁADKOWA FRAMY ALUPROF          60/60 UNIMINUŁ, RAL 7039          SZKLENIE:          ESG STOPRAY VISCON 50 T 6MM /20MM + 90% AR /          VSG FLOAT 55,2 STRATOPHONE          RW = 43 [-1 ; -5]DB U=1,10</p> <p>- SCHEMATY RYSOWANE W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ          - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSKAZYJĘ WYMIARY OTWORÓW, SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE          - WSKAZYJĘ WIELKOŚCI OTWORÓW ( wymiary w świetle otworu) UZGODNIĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM          - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA WYRSZĘDNO PODWAŻAJĄ 90 MUSI WYNOŚĆ MIN. 90 CM          - KOLORISTYKĘ WALECY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM          - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM          - WYKAZE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE</p>			

## ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		<p>03</p> <p>ŚLUSARKA NA ELEWACJI ZACHODNIEJ</p>
TYTUŁ FASADY		
<p>WYMIARY W ŚWIETELNI KOLOR</p> <p>FAZEM</p> <p>So</p> <p>Ho</p>		
<p>DRZWI EWAKUACYJNE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi w systemie ślusarki aluminiowo-szklanej</li> <li>wypożyczenie w zamek z wkładką patentową, odbi, podłwył ( anabęg ) zewnątrz, samozamykacz ukryty np. GEZE</li> <li>Boxer ISM, zamek elektromechaniczny IQ LOCK AUF</li> <li>dzwignia antypaniczne z mikrowyłącznikiem na wszystkich skrzydłach</li> <li>światło przejścia min. 90 x 200 ( niepomniejszone o grubość skrzydła )</li> </ul> <p>FAŚADA SŁUPOWO-RYGLOWA W SYSTEMIE SEMISTRUKTURALNYM NP MB-SR50 A /MERSLA NAKŁADKOWA/ FIRMY ALUPROF KOLOR ALUMINIUM: RAL 7039 SZKLENIE: ESG STOFRAY VISION 50 T 8MM /20MM + 90% AR / VSG FLOAT 65,2 STRATOPHONE RW = 43 (-1 ; -5)DB U=1,10</p> <p>SCHEMATY RYSOWANE W WIDOKU OD ZEMIAŁTRZ - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW, SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - WSZYSTKIE WIELKOŚCI OTWORÓW ( wymiary w świetle muru) UZGODNIĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO OTWARTOŚCI SKRZYDŁA WIĘKSZEGO POD KĄTEM 90° MUSI WYNOŚCIĆ MIN. 90 CM - KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM - WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE</p>		

## ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI OKIENNEJ

[illegible]